



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 EVO500/2



Tipologia sistema all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone

Certificazioni CE. Certificato EN60849 EN54-16, EN54-4 nr di certificazione 0068-CPR-046/2016.

Alimentazione 230Vac - 50/60HZ

Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V 26 Ah ciascuna, [Vivaldi EN54 BATTERIA26AH](#) da ordinare a parte)

Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power

Massimo consumo 660VA

Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti

Rapporto segnale-rumore >90dB

Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range

Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza

Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso

Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati

Audio IN: musica di sottofondo, ingresso AUX, ingresso basi di emergenza

Altoparlante monitor integrato nel pannello frontale

Microfono VVF incluso nel pannello frontale, connettore RJ45, connessioni per basi VVF remote

Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione

Connettori LINK per interconnessione macchine

Chassis acciaio verniciato a polveri

Dimensioni (LxHxP) 430x620x240 mm

Peso 19 Kg (batterie escluse)

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun



obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi EN54 EVO500/2

